

LAGERMASCHINE

Nr. 656

Chaletbau-Maschine Typ "Krüsi CM-40 NC, mit:

automatischem Arbeitszyklus und pneumatischer Werkstückspannung, Siko Positionsanzeigen bei den Verstellspindeln für horizontal Nichtschwenkbare, handbedienbare Kreissägeeinheit links, 2,2 KW Bohr- und Fräseinheit handbedienbar (1,8 u. 4 KW), rechts aufmontiert Pneumatischer Vorschub für Bohr - und Fräseinheit, zusätzlicher pneumatischer Spannzyylinder vertikal und horizontal komplett mit Halterung, 2-fachgeführter Spannzyylinder mit grosser Pressplatte

Rollentisch links, 8 m lang, mit 2 verstellbaren Böcken und 3 Klappanschläge Anschlagsschiene 0.5 m, vorn rechts am Maschinenständer montiert, Anschlagrolle exzentrisch einstellbar, auf Schwalbenschwanzführung, Maschinenschutzhaube mit Abstützung hinten, Späne-Trichter aus Stahlblech für Grubenabsaugung, Bohrführung komplett mit Bohrbüchsenhalter und Bohrbüchse, NC-VierspindelFräseinheit und Bohreinheit beide mit hydropneumatischem Vorschub, Numerische Steuerung IST mit Industrie-PC, Diskettenlaufwerk, modernster Software für Blockhausabbund und NC-Positionierrollentisch L =12 m für max. Bearbeitungslänge 9 m, Abschiebeeinrichtung zu NC-Positioniertisch mit 4 Abstosseinheiten, Abschiebe-Auflage L=2000 mm, oben mit Kunststoffleiste ausgelegt Lichtschranken mit Befestigungsrahmen im Fahrbereich der Positionierz. Pneumatische Doppelspannpratze beidseitig neben Kreissäge, Vorrichtung mit Zylinder für Splitterholzanpressung, Frequenzumformer für VierspindelFräseinheit

Fräs- und Bohrwerkzeug

für horizontale Fräsaggregate:

WS - Falzfräser verstellbar, mit 4 Schneiden und 4 Vorschneiden Ø 180 mm, Bo. Ø 30, Verstellbereich 26-50 mm	2 Stk
Mittelteil Alu Ø 180 mm, Breite 40 mm, Bo. Ø 30, Z 2	2 Stk

für vertikale Fräsaggregate:

WS - Falzfräser verstellbar, mit 4 Schneiden und 4 Vorschneiden Ø 230 mm, Bo. Ø 30, Verstellbereich 26-50 mm	2 Stk
Mittelteil Alu Ø 230 mm, Breite 40 mm, Bo. Ø 30, Z 2	2 Stk

für Stirnnuten-Fräsaggregat:

WS - Falzfräser verstellbar, mit 4 Schneiden und 4 Vorschneiden Ø 270 mm, Bo. Ø 30, Verstellbereich 26-50 mm	1 Stk
---	-------

für Bohraggregat:

Schlangenbohrer Stern Levin Ø 16 mm, zyl. Schaft 16x50, NL 220 mm	1 Stk
---	-------

Kreissägeblatt AKE Ø 450 x 3.6 / 2.4, Z= 36	1 Stk
---	-------

Verkaufspreis auf Anfrage

**Preis ab Krüsi AG Schönengrund/ exkl. Transport, Montage und Inbetriebnahme
verfügbar ab März 2018**