

LAGERMASCHINE

Nr. 673

Chaletbau-Maschine Typ "Krüsi CMI 4 x 4 KW", mit:
4 Fräsaggregate à 4 KW, Antrieb der Frässpindeln über Zahnriemen,
max. Arbeitsbereich: 250 mm Bauhöhe und 245 mm Wandstärke mit 4 Frequenzumformer
für Sanftanlauf und Motorbremsung. Mit automatischen Arbeitszyklus
und pneumatischer Werkstückspannung
Siko Positionsanzeigen bei den Verstellspindeln für horizontal
pneumatische Untertischkappsäge links, 5.5 KW mit Frequenzumformer
Bohr- und Fräseinheit handbedienbar (1,8 u. 4 KW), rechts aufmontiert
Hydropneumatischer Vorschub für Bohr- und Fräseinheit
Zusätzlich pneumatischer Spannzyylinder vertikal und horizontal komplett mit Halterung
2-fach geführter Spannzyylinder mit grosser Pressplatte
Anschlagschiene 0.5 m, vorne links und rechts am Maschinenständer montiert
Spezielles Zusatztischli für kurze Werkstücke, Maschinenschutzhaube mit Abstützung
hinten, Späne-Trichter aus Stahlblech für Grubenabsaugung
Bohrerführung mit Bohrbüchsenhalter und Bohrbüchse Ø 30 mm

Positioniersystem Krüsi

Schiebe-Positioniersystem mit Rollentischen rechts 18m und links 15m
(für max. Balkenlänge 14.5 m)
Lichtschranke für Sicherung des Einschubes (mit Befestigungsständer)
Etikettendrucker, für 50mm breite Etiketten
IST Stangenoptimierungs-Programm
Sicherheits-Schutzzaun hinten, für Positioniersystem

Fräs- und Bohrwerkzeug

für horizontale Fräsaggregate:

WPL-Falzfräser Ø 180 mm, Verstellbereich 61-240 mm x 40 mm, Z=2 2 Stk

für vertikale Fräsaggregate:

WPL-Falzfräser Ø 230 mm, Verstellbereich 61-240 mm x 40 mm, Z=2 1 Stk

WPL-Falzfräser Ø 270 mm, Verstellbereich 61-240 mm x 40 mm, Z=2 1 Stk

für Stirnnuten Fräsaggregat:

WPL-Falzfräser Ø 270 mm, Verstellbereich 25-49.6 mm x 30 mm, Z=2 1 Stk

für Bohraggregat:

Schlangenbohrer Stern Levin Ø 20 mm, zyl. Schaft 16x50, NL 320 mm 1 Stk

Verkaufspreis auf Anfrage

Preis ab Krüsi AG Schönengrund/ exkl. Transport, Montage und Inbetriebnahme

Verfügbar: ca. 4 Wochen ab Bestelleingang