

## Zimmerei-Abbundcenter Krüsimatic G1

Abbundcenter für den allgemeinen Zimmerei-Abbund, wie Riegel-, Element- und Chaletbau, sowie Dachkonstruktionen kompakt, vielseitig, leistungsfähig und präzise

### Technische Daten

- Holz-Durchlass max. 420 x 200 mm
- schwenkbares und drehbares Kreissägeaggregat
- 2-Spindel Bohraggregat
- Kettenschlitzaggregat
- drehbares, vertikales Fräsaggregat
- drehbares, horizontales Fräsaggregat
- Steuerung Heidenhain iTNC 530 mit Kühlgerät für Steuerung
- Breiten- und Dicken-Kontrollmesssystem
- Beschickungsförderer mit Clipkette, Markiergerät
- 8 m Beschickungsförderer, 8 m Abschieberollentisch
- Sicherheits-Schutzzaun seitlich und hinten an der Maschine
- TypNr. 96
- inkl. diversen Werkzeugen

### für Sägeaggregat

HM-Kreissägeblatt Ø 600 x 5.3/3,6 x 30, Z=60 AB 2 Stk.

### für drehbare Nut- und Zapfenfräse (5-Achs vertikal)

WS-Messerkopf Ø 250 mm, Bo. Ø 30 mm, Breite 61 mm 1 Stk.

HSS Schafffräser schrumpverzahnt Ø 40 mm, NL= 163 mm, ER 32 2 Stk.

### für 5-Achs Fräsaggregat horizontal

HM-Schwabenschwanzfräser Ø 50 mm, 15°, Rechtslaufend 2 Stk.

HSS Schafffräser schrumpverzahnt Ø40 mm, NL= 100 mm 2 Stk.

VHM Schafffräser schrumpverzahnt Ø16 mm, NL= 100 mm 2 Stk.

WS-Falzmesserkopf Ø170 mm, Bohrung Ø30 mm, Breite 61 mm 1 Stk.

### für Bohraggregat

Kombibohrer Ø8 mm, NL= 300 mm, GL= 370 mm, Schaft Ø 8 mm 2 Stk.

Kombibohrer Ø20 mm, NL= 300 mm, GL= 370 mm, Schaft Ø 16 mm 2 Stk.

### für Kettenschlitzaggregat

Kettenstenggarnitur 8x50x300 mm, 43 Glieder wechselseitig 1 Stk.

Rego-Fix Spannzangenset ER25, Ø2 mm-16 mm, mit Holzsockel 1 Stk.

Verkaufspreis auf Anfrage  
exkl. MwSt, Transport, Montage und Inbetriebnahme  
verfügbar ab Sommer 2019