

## Abbundcenter Krüsimatic Typ G1

### technische Daten

- Holzdurchlass 420x200 mm
- schwenkbares und drehbares Kreissägeaggregat
- 2-Spindel Bohraggregat
- Kettenschlitzaggregat
- 2-Spindel drehbares, vertikales Fräsaggregat
- 4-Spindel drehbares, horizontales Fräsaggregat
- Steuerung IST mit Kühlgerät für Steuerung
- Programm für allgemeinen Abbund
- Breiten- und Dicken-Kontrollmesssystem
- 10 m Beschickungsförderer, 8 m Abschieberollentisch
- Sicherheits-Schutzzaun seitlich und hinten an Maschine
- Stangenoptimierungsprogramm und Markiergerät
- Baujahr 2008, TypNr. 85
- inkl. gebrauchten Werkzeugen

### für Sägeaggregat

HM-Kreissägeblatt Ø 600 x 5.8/4,0 x 30, Z=36	2 Stk.
HM-Kreissägeblatt Ø 600 x 6,0/4,0 x 30, Z=36	7 Stk.
HM-Kreissägeblatt Ø 600 x 5.4/3,6 x 30, Z=60	1 Stk.

### für drehbare Nut- und Zapfenfräse

WS-Messerkopf Ø 250 mm, Bo. Ø 30 mm, Breite 61 mm	1 Stk.
HSS Schafffräser schruppverzahnt Ø 40 mm, NL 163 mm, ER 32	2 Stk.

### für drehbares, fünfspindliges Fräsaggregat

HM Schwalbenschwanzfräser Ø 50 mm, 15° Rechtslaufend	2 Stk.
VHM Schafffräser schruppverzahnt Ø16 mm, NL= 100 mm	2 Stk.
WS-Falzmesserkopf Ø170 mm, Bo. Ø30 mm, B= 61 mm	1 Stk.

### für Bohraggregat

Kombibohrer Ø12 mm, NL= 300 mm, GL= 370 mm, Schaft Ø16 mm	2 Stk.
Kombibohrer Ø16 mm, NL= 300 mm, GL= 370 mm, Schaft Ø16 mm	2 Stk.
Kombibohrer Ø20 mm, NL= 300 mm, GL= 370 mm, Schaft Ø16 mm	2 Stk.

### für Kettenschlitzaggregat

Kettenstenggarnitur 8x50x300 mm, 43 Glieder wechselseitig	1 Stk.
---	--------

### Verkaufspreis auf Anfrage

exkl. MwSt, Transport, Montage und Inbetriebnahme  
ab Werk Krüsi Maschinenbau AG, Schönengrund  
Lieferbar ab Januar 2020