

Lager-Chaletbaumaschine CMI 4x4 kW

technische Daten

- Arbeitsbereich: 250 mm Bauhöhe und 245 mm Wandstärke
- 4 Fräsaggregate à je 4 kW
- mit 4 Frequenzumformer für Sanftanlauf und Motorbremsung
- pneumatische Werkstückspannung
- pneumatische Untertischkappsäge 5.5 kW mit Frequenzumformer
- pneumatischer Spannzylinder vertikal und horizontal mit Halterung
- Bohr- und Fräseinheit handbedienbar (1,8 und 4 kW)
- 2-fach geführter Spannzylinder mit grosser Pressplatte
- Hydropneumatischer Vorschub für Bohr- und Fräseinheit
- Anschlagschiene 0.5 m links und rechts an Maschinenständer
- Späne-Trichter aus Stahlblech für Grubenabsaugung
- Stangenoptimierungs-Programm
- Maschinenschutzhaube mit Abstützung hinten
- Schiebe-Positioniersystem mit Rollentischen rechts 18'000 mm und links 15'000 mm (für max. Balkenlänge 14'500 mm)
- Lichtschranke für Sicherung des Einschubes
- Sicherheits-Schutzzaun für Positioniersystem, hinten
- Etikettendrucker für 50mm breite Etiketten
- inkl. Fräs- und Bohrwerkzeug für horizontale und vertikale Fräsaggregate, Stirnnuten Fräsaggregat, Bohraggregat
- TypNr. 673

Verkaufspreis nach Anfrage

exkl. MwSt, Transport, Montage und Inbetriebnahme
ab Werk Krüsi Maschinenbau AG, Schönengrund
Lieferzeit ca. 4 Wochen ab Bestelleingang