

Abundanlage Krüsimatic Typ G1 Gebrauchtmaschine

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| • Durchlass Holz | 200x420 mm |
| • Einbringertisch | 8'000 mm |
| • Ausbringertisch | 8'000 mm |
| • Versorgungsspannung | 3x400 V/ 50 Hz |
| • Bauseitige Absicherung | 3x63 A |
| • Pneumatik Druck | mind. 8 bar |
| • Luftmenge | 10-15 m ³ /h |
| • Maschinen-Steuerung | Heidenhain iTNC530 |
| • CAM Software | Compass |
| • Schnittstelle | BTL |
| • Betriebsstunden: | 1'658 h (Stand 01.04.2021) |

Bearbeitungsaggregate

- 5-Achs Sägeaggregat (winkelbeschränkt)
- 5-Achs Fräsaggregat mit 4-Spindelkopf
- 5-Achs Kervenaggregat mit 2-Spindelkopf
- Bohrregat mit 2 Werkzeugaufnahmen
- Kettenstemmer
- Markierer am Rahmen

Ausstattung Werkzeuge

- Kreissägeblatt Ø600 x 5.2/3.8 x 30, Z=54W
- WS-Messerkopf Ø 250 mm, Bo. Ø 30 mm, Breite 61 mm
- HSS Schafffräser schrappverzahnt Ø 40 mm. NL 163 mm, ER 32
- HM Schwalbenschwanzfräser Ø 50 mm, 15° Rechtslaufend
- HSS Schafffräser schrappverzahnt Ø 40 mm. NL 100 mm, Schaft 25 mm
- VHM Schafffräser schrappverzahnt Ø 16 mm. NL 100 mm, Schaft 16 mm
- WS-Falzmesserkopf Ø 170 mm, Bo. Ø 30 mm, Breite 61 mm
- Kombibohrer 44 L, Ø 8 mm, NL 300 mm, GL 370 mm, Schaft Ø 8 mm
- Kombibohrer 44 L, Ø 20 mm, NL 300 mm, GL 370 mm, Schaft Ø 16 mm
- Kettenstemmgarntur 8x50x300 mm, 43 Glieder wechselseitig

Verkaufspreis auf Anfrage

ab Werksgebäude Krüsi Maschinenbau AG, Schönengrund
Verfügbar ab 01.10.2021
Baujahr 2019
Serien-Nr. 96